

# Donnitil 3X

Rengöringsmedel för cementrester



## PRODUKTEGENSKAPER

- Kostnadseffektivt pulverkoncentrat
- Löslig i vatten upp till 1:20
- Kort blötläggningstid

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Borttagning av murbruk och betongstänk på:
  - byggnadsmaskiner
  - byggmaterial
- Rengöring av
  - prefabricerade betongelement
  - tvättade betongplattor
  - klinker
  - keramiska ytor
  - utblomstring
- Borttagning av cementränder och rester

## ANSÖKNINGSRÅD

Innan du använder Donnitil 3 X, läs varningarna och säkerhetsanvisningarna på förpackningen. Rengöringsmedlet påverkar slemhinnor. Kontakt med ögonen måste undvikas (använd skyddsglasögon)!

**Förberedelse** Beroende på applikation, späd Donnitil 3 X med vatten i ett blandningsförhållande på mellan 1 : 4 och 1 : 20. Det optimala blandningsförhållandet bör bestämmas genom tidigare testkörningar.

**Applicering** Den blandade lösningen appliceras med skurborste, kvast eller målpensel på det genomtvättade underlaget. Efter en kort behandlingstid stöds rengöringsprocessen av mekanisk verkan. För särskilt ihållande kontaminering, applicera Donnitil 3 X upprepade gånger tills föroreningen har avlägsnats tillräckligt.

Det behandlade området måste tvättas noggrant med vatten efter varje rengöringsprocess, för att avlägsna oanvända rester av Donnitil 3 X. Detta är särskilt viktigt vid arbete med metallunderlag.

Blandningsbilar, anläggningsmaskiner och andra metalldelar bör konserveras med lämplig konservering medel (t.ex. Intaktin UWV) efter rengöring.

**Ytterligare information** Appliceringsutrustning bör inte innehålla metaller, speciellt järn, eftersom Donnitil 3 X orsakar korrosion om den exponeras under längre perioder.

Missfärgning kan förekomma på mineraliska underlag.

## TEKNISKA VÄRDEN OCH PRODUKTEGENSKAPER

Karakteristisk	Enhet	Värde	Kommentarer
Ansökningsvillkor	°C	≥ 5	
Förbrukning (platt)	g/m <sup>2</sup>	250 - 300	
Alla tekniska värden är laboratorieresultat bestämda vid 21°C ±2°C och 50 % relativ luftfuktighet.			
Leveransform	12 kg badkar(ar)		
jälvövervakning	EN ISO 9001		
Farligt ämne enligt förordningen om farliga ämnen	Säkerställ överensstämmelse med DIN säkerhetsdatablad!		
Förvaring	Kan förvaras svalt och torrt i minst 12 månader i öppnadoriginalförpackning.		
Avfallshantering av förpackningar	Se till att engångsbehållare är helt tomma. Se till att vår informationsbroschyr "Retur av tömd transport- och försäljningsförpackning" följs. Vi skickar gärna detta till dig på begäran.		
Utrustningsrengöringsmedel	Rengör med vatten direkt efter användning		

### Säkerhets instruktioner

Observera säkerhetsinformationen och råden på förpackningsetiketterna och säkerhetsdatabladen. GISCOD: BZM10

**Obs:** Informationen i detta datablad är baserad på vår erfarenhet och är korrekt så vitt vi vet. Det är dock inte bindande. Det kommer att behöva anpassas till den individuella strukturens krav, till den specifika applikationen och till icke-standardiserade lokala förhållanden. Applikationsspecifika förhållanden måste kontrolleras i förväg av planeringsingenjören/specifitatorn och kommer, om de skiljer sig från de angivna standardvillkoren, att kräva individuellt godkännande. Teknisk rådgivning från MC:s specialistkonsulter ersätter inte behovet av en planöversyn av beställaren eller dess ombud med avseende på byggnadens eller strukturens historia. Med förbehåll för denna förutsättning är vi ansvariga för riktigheten av denna information inom ramen för våra villkor för försäljning och leverans. Rekommendationer från våra anställda som avviker från informationen i våra datablad är endast bindande för oss om de bekräftas skriftligen. I alla fall måste de allmänt accepterade reglerna och praxis som återspeglar den aktuella tekniken följas. Informationen i detta tekniska datablad gäller för produkten som tillhandahålls av det landsföretag som anges i sidfoten. Det bör noteras att data i andra länder kan skilja sig åt. De produkt datablad som gäller för det aktuella främmande landet måste följas. Det senaste tekniska databladet ska gälla med undantag för tidigare, vederbörligen ersatta versioner. utfärdandedatumet i sidfoten måste följas. Den senaste versionen finns tillgänglig från oss på begäran eller kan laddas ner från vår hemsida.