

# Donnitol Oil Ex

(tidigare MC-Entöler)  
Rengöringsmedel för oljeföreningar



## PRODUKTEGENSKAPER

- Redo att använda
- Enkel hantering
- Kort interaktionstid
- Avtagbar med vatten

## ANVÄNDINGSOMRÅDEN

- För borttagning av olja och fett från betong-, avjämnings- eller putsytor
- För borttagning av olja och fett från betongods

## ANSÖKNINGSRÅD

**Allmän information:** Vid kraftig kontaminering kan Donnitol Oil Ex användas upprepade gånger utan att underlaget behöver ruggas upp. Framgången för rengöringsprocessen beror till stor del på typen och kontamineringsgraden, samt exponeringstiden för oljorna och/eller fetterna på underlaget. Det är möjligt att föreningar som har trängt djupare än 1 cm in i underlaget inte kan avlägsnas helt, även vid upprepade användning av Donnitol Oil Ex.

**Applicering:** Donnitol Oil Ex hälls på den förorenade, torra ytan och sprids med kvastar, borstar eller skrubber. Vid användning på vertikala ytor appliceras produkten med en pensel. Se till att Donnitol Oil Ex inte torkar ut helt under reaktionsperioden.

Spraya sedan med vatten och skrubba det förorenade området noggrant med en skur eller grov skurborste.

Om Donnitol Oil Ex appliceras upprepade gånger, vänta tills substratet har torkat helt innan du applicerar varje efterföljande behandling.

För ihållande föreningar rekommenderar vi att det behandlade området neutraliseras hydrotermiskt, d.v.s. med en varmvångrengörare.

**Ytterligare information:** Donnitol Oil Ex kan även användas för att avfetta mindre järndelar och metallverktyg. Efter tillräcklig stöt och efterföljande neutralisering med vatten, bör de torra delarna konserveras med lämpliga konserveringsmedel, som Intaktin.

Säkerställ god ventilation när du arbetar med Donnitol Oil Ex, speciellt i slutna utrymmen.

## TEKNISKA VÄRDEN OCH PRODUKTEGENSKAPER

Karakteristisk	Enhet	Värde	Kommentarer
Förbrukning (plan)	ml/m <sup>2</sup>	ca. 250	per arbetsprocess och beroende på underlagets skick
Exponeringstid	minuter	15 min	

Alla tekniska värden är laboratorieresultat bestämda vid 21°C ±2°C och 50 % relativ luftfuktighet.

Leveransform 10 l kanister(ar)

Självövervakning DS EN ISO 9001

Farligt ämne enligt förordningen om farliga ämnen Säkerställ överensstämmelse med DIN säkerhetsdatablad!

Lagring Kan förvaras svalt och torrt i minst 12 månader i oöppnad originalförpackning.

Bortskaffande av förpackningar Se till att engångsbehållare är helt tomma. Se till att vår informationsbroschyr "Retur av tömd transport- och försäljningsförpackning" följs. Vi skickar gärna detta till dig på begäran.

### Säkerhets instruktioner

Observera säkerhetsinformationen och råden på förpackningsetiketterna och säkerhetsdatabladen.

**Obs:** Informationen i detta datablad är baserad på vår erfarenhet och är korrekt så vitt vi vet. Det är dock inte bindande. Det kommer att behöva anpassas till den individuella strukturens krav, till den specifika applikationen och till icke-standardiserade lokala förhållanden. Applikationsspecifika villkor måste checkas in förskott av planeringsingenjören/specifikatorn och, där de skiljer sig från de angivna standardvillkoren, kommer det att kräva individuellt godkännande. Teknisk rådgivning från MC:s specialistkonsulter ersätter inte behovet av en planöversyn av beställaren eller dess ombud med avseende på byggnadens eller strukturens historia. Med förbehåll för denna förutsättning är vi ansvariga för riktigheten av denna information inom ramen för våra villkor för försäljning och leverans. Rekommendationer från våra anställda som avviker från informationen i våra datablad är endast bindande för oss om de bekräftas skriftligen. I alla fall måste de allmänt accepterade reglerna och praxis som återspeglar den aktuella tekniken följas. Informationen i detta tekniska datablad gäller för produkten som tillhandahålls av det landsföretag som anges i sidfoten. Det bör noteras att data i andra länder kan skilja sig åt. De produktdata som gäller för det aktuella främmande landet måste följas. Det senaste tekniska databladet ska gälla med undantag för tidigare, vederbörligen ersatta versioner. utfärdadatumet i sidfoten måste följas. Den senaste versionen finns tillgänglig från oss på begäran eller kan laddas ner från vår hemsida.